

NYHET!  
R32 MODELL



# FUJITSU

## COMFORT

Slank og  
stilfull



## SLANKT OG STILFULLT DESIGN


Slankt og stilfullt design kombinert med kraftig toveis varmeveksler og vifte med høy effekt.

### Høy energiklasse

Fujitsu Comfort er en stillegående varmepumpe med høy komfort og god energisparing. Beste energi klasse oppnådd med lamda varmeveksler, kryssende viftestrøm og nytt kjølemedie.

### Komfortabel luftstrøm og stille drift

Ny luftstrømstruktur gir komfortabel luftgjennomstrømning i rommet som spres helt til gulvet og gir lav driftstøy.



20dB(A)



### R32 miljøvennlig kjølemedie

Med sitt miljøvennlige kjølemedie (R32) tilfredstiller den også den kvalitetsbevisste, hvor driftssikkerhet, miljøegenskaper og kvalitet er viktige prioriteringer.



SEER  
7.3<sup>\*2</sup>

SCOP  
4.4<sup>\*2</sup>

\*1: All classes (cooling)

### Trådløst LAN-grensesnitt [Tilbehør]

Wi-Fi-adapter gjør det mulig å betjene varmepumpen direkte fra din smarttelefon, PC eller nettbrett både i og utenfor hjemmet/kontoret. Wi-Fi adapteret er ekstratstyr som kan bestilles og installeres sammen med montering av varmepumpen.



FUJITSU varmepumper

FJ KLIMA



Trådløs fjernkontroll



Innedel



Utedel

Modell		09 KM	12 KM
<b>Varmekapasitet ved +7°C</b>	kW	4.00	5.30
<b>Varmekapasitet ved -10°C</b>	kW	2.55	3.38
<b>Varmekapasitet ved -15°C</b>	kW	2.12	2.82
<b>Varmekapasitet (min-maks)</b>	kW	0.9 - 4.0	0.9 - 5.3
<b>Kjølekapasitet (min-maks)</b>	kW	0.9 - 3.2	0.9 - 3.9
<b>SCOP varmedrift (gjennomsnitt)</b>	W/W	4.10	4.40
<b>EER kjøling</b>	W/W	3.97	3.65
<b>Effektforbruk varmedrift (gjennomsnitt)</b>	kW	0.620	0.980
<b>Lydnivå innedel (Hi / Mi / Lo / Qu)</b> - Kjøling - Varmedrift	dB(A)	40/34/29/20 42/36/31/22	40/35/30/20 42/38/33/22
<b>Lydnivå utedel kjøling/varmedrift (høy)</b>	dB(A)	46/46	50/50
<b>Laveste driftstemperatur</b>	Varmedrift	-15°C	
<b>Luftmengde varmedrift</b>	m <sup>3</sup> /h	750	770
<b>Mål innedel</b>	H*B*D	270 * 834 * 222	
<b>Mål utedel</b>	H*B*D	541 * 663 * 290	
<b>Rørlengde (forhåndsfylt)</b>	min/maks	15m (inntil 20m ved etterfylling av gass)	
<b>Sikringstørrelse (tilkopling)</b>	ute	10A	
<b>Wlan adapter [Tilbehør]</b>		UTY-TFSXW1	

FJ Klima er distributør av varmepumper, klimaanlegg og solskjermingsprodukter til profesjonelle kunder/forhandlere i hele landet.

Telefon: 73 200 700 Epost: [post@fjklima.no](mailto:post@fjklima.no)