



# FUJITSU

## EXTREME FLOOR

Smal og praktisk  
gulvmodell

**EXTREME** 

## SPESIALBYGD FOR NORDISKE VINTERTEMPERATURER

En smal modell som plasseres nede ved gulvet, og gir en effektiv luftstrøm som sprer varmen ut i rommet.

### **Svært effektiv og kan varme opp et rom på meget kort tid**

Extreme serien til Fujitsu er bygget spesielt med tanke på det nordiske klimaet. Varmepumpen er skapt for ekstreme vintre og varmer når man virkelig trenger det.

Denne gulvmodellen er en smal modell som plasseres nede ved gulvet. Den har ekstra høy varmekapasitet langs gulvet, og er derfor spesielt attraktiv for de som er plaget med kalde gulv. Modellen er smal og har kun 20 centimeter dybde. Det er også muligheter for å bygge den inn i vegg. Inndelen er også meget stillegående med bare 22dB(A) i «quiet»-modus.

- Slank design - kun 20 cm dybde
- Kan bygges inn i vegg
- Økt avgitt effekt ved lave temperaturer
- Stillegående (inndel kun 22 dB i Quiet-modus)
- Uketimer
- 10°C knapp for vedlikeholdsvarme
- DC Twin Kompressor

### **Støv og antibakteriefilter**

Fujitsu Extreme Floor har et støv- og antibakteriefilter som gir renere luft, og er derfor også veldig attraktiv for barnefamilier.

### **Spesialbygget**

Det er spesielt på utedelen av denne varmpumpen viser at den har tatt skrittet videre fra å være tilpasset til spesialbygget. Den har en stor varmeveksler som hindrer ising og er bygd med komponenter som holder i kuldeperioder slik at du får behagelig varme selv ved -25°C.

### **Egen WiFi variant**

Extreme Floor leveres også i en egen modell med integrert Wifi styring.



Trådløs fjernkontroll



Innedel



Utedel

Modell		09 LVCN	12 LVCN	14 LVCN
Varmekapasitet ved +7°C	kW	5.45	5.70	6.10
Varmekapasitet ved -10°C	kW	4.06	4.46	5.51
Varmekapasitet ved -15°C	kW	3.90	4.40	5.20
Varmekapasitet ved -25°C	kW	3.00	3.50	4.20
Varmekapasitet (min-maks)	kW	3.5 (0.9-5.5)	4.5 (0.9-5.7)	5.2 (0.9-6.1)
Kjølekapasitet (min-maks)	kW	2.6 (0.9-3.8)	3.5 (0.9-4.2)	4.2 (0.9-5.2)
COP	W/W	4,91	3.85	3.68
Lydnivå innedel	dB(A)	22	22	22
Lydnivå utedel	dB(A)	47	48	52
Effektforbruk (min/maks)	Varmedrift	0.2 - 2.62 kW	0.2 - 2.62 kW	0.18 - 3.3 kW
Luftmengde varmedrift (lav/høy)	m <sup>3</sup> /h	360-570	360-570	400-650
Mål innedel	H*B*D	600*740*200		
Mål utedel	H*B*D	620*790*290		
Rørlengde (forhåndsfylt)	min/maks	15m (inntil 20m ved etterfylling av gass)		
Sikringstørrelse (tilkopling)	ute	16A	16A	16A

FJ Klima er distributør av varmepumper, klimaanlegg og solskjermingsprodukter til profesjonelle kunder/forhandlere i hele landet.

Telefon: 73 200 700 Epost: [post@fjklima.no](mailto:post@fjklima.no)